

# Quiero que se restrinja el envío de cierto tipo de ficheros adjuntos a los e-mails enviados a la lista

Para evitar colapsos en las cuentas de correo de destino, por ejemplo, puede interesarte restringir el envío de ficheros a través de la lista de distribución.

Para poder configurarlo debes acceder a la interfaz de administración de la lista de distribución.

Dirígete a la sección "Filtrado de contenido" y en ella define:

- filter\_content: "¿Debería Mailman filtrar los contenidos de los mensajes dirigidos a la lista en función de los siguientes parámetros?" Marca la opción "Si" para que mailman filtre el contenido.

- filter\_mime\_type: "Eliminar los adjuntos de los mensajes que tengan un tipo de contenido coincidente" Definiremos en ella los mimetypes que deseamos que se bloqueen. Puedes encontrar más información sobre el formato mimetype en <http://www.utoronto.ca/webdocs/HTMLdocs/Book/Book-3ed/appb/mimetype.html>

- filter\_action: "Acción a tomar cuando un mensaje coincida con las reglas de filtrado por contenido". Marca la opción descartar o rechazar para que no sean enviados a la lista de distribución.

Además, esta sección también permite establecer excepciones, a través de la opción pass\_mime\_types, y convertir los emails enviados en texto plano, con la opción convert\_html\_to\_plaintext.

Filtrado de contenido

Política concerniente al contenido del tráfico de la lista.

El filtrado del contenido funciona de esta manera: cuando la lista recibe un mensaje y ha habilitado el filtrado del contenido, en primer lugar se comparan los adjuntos individuales con [tipos filtrados](#). Si el tipo del adjunto coincide con alguno de los tipos filtrados, se descarta.

A continuación, si hay definidos [tipos permitidos](#), cualquier tipo del adjunto que no coincida con los tipos permitidos también se descartan. Si no hay definidos tipos permitidos se omite esta comprobación.

Después de este filtrado inicial, cualquier adjunto `multipart` que quede vacío se borra. Si el mensaje saliente queda vacío después de este filtrado, entonces se descarta el mensaje entero. A continuación, cada sección `multipart/alternative` se reemplaza con el primer alternativo que no esté vacío después del filtrado.

Finalmente, cualquier parte `text/html` que quede en el mensaje se convierte a `text/plain` Si [convert\\_html\\_to\\_plaintext](#) está habilitado y el servidor está configurado para permitir estas conversiones.

Descripción	Valor
¿Debería Mailman filtrar los contenidos de los mensajes dirigidos a la lista en función de los siguientes parámetros? <a href="#">(Editar filter_content)</a>	<input checked="" type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Eliminar los adjuntos de los mensajes que tengan un tipo de contenido coincidente. <a href="#">(Detalles de filter_mime_types)</a>	<input type="text"/>
Quitar los adjuntos del mensaje que no tengan un tipo de contenido coincidente. Deje este campo en blanco para omitir esta comprobación del filtro. <a href="#">(Detalles de pass_mime_types)</a>	<code>multipart/mixed multipart/alternative text/plain</code>
¿Debe Mailman convertir las partes de tipo <code>text/html</code> a texto simple? Esta conversión se hace después de after eliminar los ajenos MIME. <a href="#">(Editar convert_html_to_plaintext)</a>	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Acción a tomar cuando un mensaje coincida con las reglas de filtrado por contenido. <a href="#">(Detalles de filter_action)</a>	<input checked="" type="radio"/> Descartar <input type="radio"/> Rechazar <input type="radio"/> Reenviar al propietario de la lista <input type="radio"/> Preservar